

TITAN ATF 5668

Premium Performance ATF, speciaal ontwikkeld om de schakelprestaties van ALLISON automatische transmissies te optimaliseren. Voor hoogbelaste ALLISON step automatische transmissies in bedrijfsvoertuigen.

Omschrijving

TITAN ATF 5668 is ontwikkeld op basis van geselecteerde basisoliën en ultramoderne additieve-technologie om met name te voldoen aan de moderne vereisten van de ALLISON TES 668-specificatie; het heeft het bijbehorende ALLISON-testprogramma doorstaan. Vanwege de uitstekende prestaties is TITAN ATF 5668 officieel goedgekeurd volgens ALLISON TES 668. De speciale samenstelling van TITAN ATF 5668 biedt verbeterde oxidatiestabiliteit voor langere verversingsintervallen, geoptimaliseerde slijtagebescherming voor uitstekende hardwarebescherming en uitstekende wrijvingsprestaties voor een superieur schakelgedrag gedurende het hele verversingsinterval.

Toepassing

TITAN ATF 5668 voldoet aan de moderne vereisten van ALLISON TES 668 en kan worden gebruikt in de relevante automatische transmissies met maximale verversingsintervallen. De prestaties van TITAN ATF 5668 maken ook achterwaartse compatibiliteit mogelijk met ALLISON TES 295 en TES 389, zodat deze kan worden gebruikt voor alle automatische transmissies van de ALLISON 1000-, 2000-, 3000- en 4000-serie.

TITAN ATF 5668 is mengbaar en compatibel met conventionele ATF's van het merk. Vermenging met andere transmissieoliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig

te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen voor de conversie naar TITAN ATF 5668. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Uitstekende oxidatiestabiliteit.
- Superieure slijtagebescherming verlengt de levensduur en betrouwbaarheid van de transmissie.
- Uitstekende wrijvingsstabiliteit voor constant soepel schakelen tijdens het olieversingsinterval.
- Officieel goedgekeurd volgens ALLISON TES 668.
- Achterwaarts compatibel met toepassingen volgens ALLISON TES 295 en TES 389.

Specificaties

- -

Goedkeuringen

- ALLISON TES 668®
- DTFR 13C180
- DTFR 13C190

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- ALLISON TES 295
- ALLISON TEST 389
- MB 236.91
- MB 236.92
- VOLVO 97340
- VOLVO 97341

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.85 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	33.7 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	6.9 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	170
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-51 °C
Product Kleur	DIN 10964	red

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden