

TITAN ATF 6006

Premium Performance ATF gebaseerd op de duurzame FUCHS Advanced Circular Technology (ACT), speciaal ontwikkeld om de schakelprestaties van ZF automatische transmissies te optimaliseren.

Omschrijving

TITAN ATF 6006 is speciaal ontwikkeld met een lagere viscositeit om de prestaties van bepaalde automatische ZF-transmissies met 6 versnellingen te optimaliseren. ZF is een belangrijke leverancier van aandrijflijn- en chassistechnologie en zijn automatische transmissies worden door veel OEM's over de hele wereld gebruikt. Vanwege de individuele ontwerp- en technische vereisten waaraan elke transmissie moet voldoen, is het van essentieel belang dat de juiste ATF wordt gespecificeerd om ervoor te zorgen dat de transmissie optimaal presteert en gedurende de hele levensduur een efficiënte en betrouwbare werking biedt. TITAN ATF 6006 is ontwikkeld om een goede wrijvingsstabiliteit, uitstekende duurzaamheid en oxidatiebestendigheid te bieden, wat zorgt voor een lange levensduur van de olie met bewezen prestaties. Duurzaamheid ontmoet prestaties. Dit product is gebaseerd op geselecteerde duurzame grondstoffen, wat leidt tot een kleinere CO2-voetafdruk van het product (PCF).

Toepassing

TITAN ATF 6006 is geschikt voor gebruik in bepaalde ZF-automatische transmissies met 6 versnellingen in voertuigen van de Bentley-, BMW-, Hyundai-, Jaguar-, Land Rover-, Maserati- en Volkswagen-groep. TITAN ATF 6006 is mengbaar en compatibel met conventionele ATF's van het merk. Vermenging met andere transmissieoliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige

olieafvoer wordt aanbevolen voor de conversie naar TITAN ATF 6006. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Uitstekende wrijvingsstabiliteit voor constant soepel schakelen tijdens het olieversingsinterval.
- Uitstekende bescherming tegen veroudering en oxidatiestabiliteit voorkomen verdikking en afzettingen van olie, waardoor maximale versingsintervallen worden bereikt.
- Uitstekende afschuifstabiliteit zorgt voor prestaties op lange termijn.
- Lagere CO2-voetafdruk van het product (PCF) vergeleken met conventionele oliën dankzij Advanced Circular Technology (ACT).

Specificaties

▪ -

Goedkeuringen

▪ -

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- AML Oil No. 4G4319A509/AA/S
- BENTLEY PY112995PA
- BMW 83 22 0 142 516
- BMW 83 22 0 144 137
- BMW 83 22 2 305 396
- FORD MERCON SP
- HYUNDAI 040000C90SG
- JAGUAR FLUID 8432
- LAND ROVER TYK500050
- MASERATI 231603
- VW G 055 005

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.844 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	28.5 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	6 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	164
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-39 °C
Product Kleur	DIN 10964	none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden