

TITAN ATF 6008

Premium Performance ATF gebaseerd op de duurzame FUCHS Advanced Circular Technology (ACT), speciaal ontwikkeld om de schakelprestaties van ZF automatische transmissies te optimaliseren.

Omschrijving

TITAN ATF 6008 is speciaal ontwikkeld met een lagere viscositeit om de prestaties van geselecteerde automatische ZF-transmissies met 6 en 8 versnellingen te optimaliseren. ZF is een belangrijke leverancier van aandrijflijn- en chassistechnologie en zijn automatische transmissies worden door veel OEM's over de hele wereld gebruikt. Vanwege de individuele ontwerp- en technische vereisten waaraan elke transmissie moet voldoen, is het van essentieel belang dat de juiste ATF wordt gespecificeerd om ervoor te zorgen dat de transmissie optimaal presteert en gedurende de hele levensduur een efficiënte en betrouwbare werking biedt. TITAN ATF 6008 is ontwikkeld voor gebruik in een reeks automatische transmissies en biedt verbeterde wrijvingsbeheersing, een aanzienlijke NVH-bescherming en een uitstekende bescherming tegen oxidatie en slijtage. Duurzaamheid ontmoet prestaties. Dit product is gebaseerd op geselecteerde duurzame grondstoffen, wat leidt tot een kleinere CO₂-voetafdruk van het product (PCF).

Toepassing

TITAN ATF 6008 is geschikt voor gebruik in bepaalde ZF-automatische transmissies met 6 en 8 versnellingen in voertuigen van de Bentley-, BMW-, Jaguar-, Land Rover-, Chrysler- en Volkswagen-groep. TITAN ATF 6008 is mengbaar en compatibel met conventionele ATF's van het merk. Vermenging met andere transmissieoliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig

te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen voor de conversie naar TITAN ATF 6008. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Uitstekende wrijvingsstabiliteit voor constant soepel schakelen tijdens het olieverseringsinterval.
- Sterke NVH-bescherming zorgt voor soepel rijden.
- Uitstekende bescherming tegen veroudering en oxidatiestabiliteit voorkomen verdikking en afzettingen van olie, waardoor maximale verseringsintervallen worden bereikt.
- Voorziet onderdelen van een uitstekende slijtagebescherming.
- Geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen die onderworpen zijn aan OEM-vereisten.
- Lagere CO₂-voetafdruk van het product (PCF) vergeleken met conventionele oliën dankzij Advanced Circular Technology (ACT).

Specificaties

- -

Goedkeuringen

- -

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- BENTLEY JNV 862 564 D
- BMW 83 22 2 152 426
- BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+)
- BMW 83 22 2 305 397 (ATF 3)
- CHRYSLER 68157995AA
- FIAT 9.55550-AV5
- JAGUAR 02JDE 26444
- LANDROVER LR023288
- MB 236.82
- VW G 055 162
- VW G 060 162

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.843 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	28.3 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	6 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	166
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-42 °C
Product Kleur	DIN 10964	groen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden