

TITAN ATF 6009

Premium Performance ATF gebaseerd op de duurzame FUCHS Advanced Circular Technology (ACT), speciaal ontwikkeld om de schakelprestaties van ZF automatische transmissies te optimaliseren. Met BlueV-technologie, bovendien toepasbaar in hybride voertuigen van verschillende fabrikanten.

Omschrijving

TITAN ATF 6009 is speciaal ontwikkeld met een lagere viscositeit om de prestaties van de nieuwste generatie ZF 8- en 9-traps automatische transmissies te optimaliseren. ZF is een belangrijke leverancier van aandrijflijn- en chassistechnologie en zijn automatische transmissies worden door veel OEM's over de hele wereld gebruikt. Vanwege de individuele ontwerp- en technische vereisten waaraan elke transmissie moet voldoen, is het van essentieel belang dat de juiste ATF wordt gespecificeerd om ervoor te zorgen dat de transmissie optimaal presteert en gedurende de hele levensduur een efficiënte en betrouwbare werking biedt. Dankzij de moderne formule van de BlueV-technologie voldoet het product TITAN ATF 6009 aan de vereisten van zowel conventionele als hybride aandrijflijnen. TITAN ATF 6009 is ontwikkeld voor een uitstekende stabiliteit van de wrijvingscoëfficiënt en uitstekende schakelprestaties. Het biedt ook ultieme slijtagebescherming en NVH-bescherming. Duurzaamheid ontmoet prestaties. Dit product is gebaseerd op geselecteerde duurzame grondstoffen, wat leidt tot een kleinere CO₂-voetafdruk van het product (PCF).

bovendien aan de vereisten voor geselecteerde hybride toepassingen volgens de specificaties van de fabrikant. BlueV Technology slaat daarom de brug tussen bestaande en nieuwe smeermiddeltoepassingen.

TITAN ATF 6009 is mengbaar en compatibel met conventionele ATF's van het merk. Vermenging met andere transmissieoliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen voor de conversie naar TITAN ATF 6009. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Toepassing

TITAN ATF 6009 is geschikt voor gebruik met bepaalde ZF-automatische transmissies met 8 en 9 versnellingen in BMW's en Honda's. TITAN ATF 6009 is oorspronkelijk ontwikkeld voor conventionele toepassingen, maar voldoet

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Voordelen

- Sterke NVH-bescherming zorgt voor soepel rijden.
- Superieure slijtagebescherming aangetoond tijdens industriële tests.
- Uitstekende wrijvingsstabiliteit voor constant soepel schakelen tijdens het olieverservingsinterval.
- Ondersteund door FUCHS-veldtesten in verschillende personenauto's na meer dan 800.000 kilometer.
- Uitstekende afschuifstabiliteit zorgt voor prestaties op lange termijn.
- Uitstekende oxidatiestabiliteit.
- Dankzij BlueV-technologie geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen.
- Lagere CO2-voetafdruk van het product (PCF) vergeleken met conventionele oliën dankzij Advanced Circular Technology (ACT).

Specificaties

▪ -

Goedkeuringen

▪ -

FUCHS Aanbevelingen

- BMW 83 22 2 152 426
- BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+)
- BMW 83 22 2 305 397 (ATF 3)
- HONDA ATF TYPE 3.1
- JAGUAR 02JDE 26444
- LANDROVER LR023288
- NISSAN MATIC R

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.844 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	28.1 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	6 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	168
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-45 °C
Product Kleur	DIN 10964	green

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden