

TITAN ATF 7134 FE

Hoogwaardige, zuinige ATF met verlaagde viscositeit. Speciaal ontwikkeld voor Mercedes Benz 7-G Tronic Plus (NAG II +) . Niet achterwaarts compatibel met eerdere MB ATF-specificaties.

Omschrijving

TITAN ATF 7134 FE is een product op basis van geselecteerde basisoliën en ultramoderne additieve-technologie voor First Fill van Daimler AG 7-G Tronic Plus (NAG II +) automatische transmissies. Met zijn lage viscositeit biedt deze ATF een indrukwekkend laag brandstofverbruik en een lage temperatuurbestendigheid. De extreme wrijvingsstabiliteit maakt langere olieversingsintervallen mogelijk. TITAN ATF 7134 FE is alleen mengbaar met andere officieel goedgekeurde MB 236,15 ATF's en niet achterwaarts compatibel met eerdere MB-ATF-specificaties.

Toepassing

TITAN ATF 7134 FE is speciaal ontwikkeld voor 7-G Tronic Plus (NAG II +) . TITAN ATF 7134 FE is niet achterwaarts compatibel met eerdere specificaties van de OEM. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Uitstekende brandstofefficiëntie en dus lagere CO₂-emissies.
- Uitstekende wrijvingseigenschappen gedurende het gehele onderhoudsinterval.
- Geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen die onderworpen zijn aan OEM-vereisten.

Specificaties

- -

Goedkeuringen

- MB-GOEDKEURING 236.15

FUCHS Aanbevelingen

- -

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.841 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	18 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	4.4 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	160
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-48 °C
Product Kleur	DIN 10964	blauw

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden