

TITAN ATF 8400 ULV

Hoogwaardige ATF met extreem lage viscositeit, speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies van Japanse fabrikanten.

Omschrijving

TITAN ATF 8400 ULV is speciaal ontwikkeld met geselecteerde basisoliën voor moderne Japanse automatische transmissies om hun prestaties en brandstofefficiëntie te verbeteren; ze zijn uitgerust met veel personenauto's die een smeermiddel met een ultralage viscositeit nodig hebben. Het heeft uitzonderlijke NVH-beschermingseigenschappen die bijdragen aan soepele transmissieprestaties. De uitstekende additieve technologie vermindert effectief oxidatie en olieoudering en overtreft AISIN WARNER AW-1.

Toepassing

Geschikt voor gebruik in toepassingen met ultralage viscositeit met automatische transmissies van Japanse fabrikanten. Ook geschikt voor voertuigen van grote Duitse, Franse en Amerikaanse OEM's.

BELANGRIJK: Deze vloeistof is niet achterwaarts compatibel en kan daarom niet worden gebruikt in transmissies waarvoor de AW-1-specificatie vereist is. TITAN ATF 8400 ULV is mengbaar en compatibel met conventionele tandwieloliën van het merk. Het mengen met andere tandwieloliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen voor de conversie naar TITAN ATF 8400 ULV. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Uitstekende vermindering van brandstofverbruik en uitlaatgasemissies.
- Uitzonderlijke NVH-bescherming.
- Uitstekende bescherming tegen slijtage.
- Compatibiliteit met veel elastomeren en andere afdichtingsmaterialen.
- Superieure of even goede testresultaten van veldtesten vergeleken met de huidige in de fabriek gevulde vloeistoffen.

Specificaties

- -

Goedkeuringen

- -

FUCHS Aanbevelingen

- AISIN WARNER AW-2
- BMW 83 22 2 413 477 (ATF 7)
- DEXRON ULV
- FORD MERCON ULV
- FORD WSS-M2C949-A
- MAZDA ATF A7
- PSA 16 350 560 80
- VOLVO 31492172
- VW G 053 001
- VW G 060 540

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.841 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	20 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	4.5 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	140
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-54 °C
Product Kleur	DIN 10964	red

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden