

TITAN ATF 9034

Hoogwaardige ATF met verlaagde viscositeit, speciaal ontwikkeld om het brandstofverbruik en de efficiëntie van de versnellingsbak van de nieuwste generatie Mercedes-Benz 9-traps automatische transmissies verder te optimaliseren. Met BlueV-technologie, bovendien toepasbaar in hybride voertuigen van verschillende fabrikanten.

Omschrijving

TITAN ATF 9034 is een product op basis van geselecteerde basisoliën en ultramoderne additieventechnologie voor gebruik in 9-G Tronic (NAG III) automatische transmissies. Dankzij de moderne formule van de BlueV-technologie voldoet het product TITAN ATF 9034 aan de vereisten van zowel conventionele als hybride aandrijflijnen. Dit zorgt voor een superieure oxidatie- en afschuifstabiliteit, een uitstekend temperatuurviscositeitsgedrag en een uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie. Met zijn lage viscositeit biedt deze ATF een indrukwekkend laag brandstofverbruik en een lage temperatuurbestendigheid. De extreme wrijvingsstabiliteit maakt langere olieverseringsintervallen mogelijk.

Toepassing

TITAN ATF 9034 is speciaal ontwikkeld voor 9-G Tronic (NAG III). TITAN ATF 9034 is oorspronkelijk ontwikkeld voor conventionele toepassingen, maar voldoet bovendien aan de vereisten voor geselecteerde hybride toepassingen volgens de specificaties van de fabrikant. BlueV Technology slaat daarom de brug tussen bestaande en nieuwe smeermiddeltoepassingen.

Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Uitstekende brandstofefficiëntie en dus lagere CO₂-emissies.
- Uitstekende wrijvingseigenschappen gedurende het gehele onderhoudsinterval.
- Zeer effectieve verouderings- en oxidatiestabiliteit.
- Dankzij BlueV-technologie geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen.

Specificaties

- -

Goedkeuringen

- -

FUCHS Aanbevelingen

- MB 236.15
- MB 236.17
- NISSAN MATIC P

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.834 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	18.3 mm2/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	4.2 mm2/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	137
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-45 °C
Product Kleur	DIN 10964	none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden