

TITAN CVTF FLEX

Hoogwaardige CVTF op basis van de duurzame FUCHS Advanced Circular Technology (ACT), speciaal ontworpen voor gebruik in veel CVT-versnellingsbakken met behulp van duwriemen of transmissiekettingen van staal.

Omschrijving

TITAN CVTF FLEX is een hoogwaardige CVT-transmissieolie samengesteld met geselecteerde basisoliën voor gebruik in veel CVT-transmissies met stalen kettingen of duwriemen. Het biedt uitstekende slijtagebescherming, geoptimaliseerde eigenschappen bij lage temperaturen en stabiele wrijvingseigenschappen gedurende het hele verversingsinterval. Duurzaamheid ontmoet prestaties. Dit product is gebaseerd op geselecteerde duurzame grondstoffen, wat leidt tot een kleinere CO2-voetafdruk van het product (PCF).

Toepassing

TITAN CVTF FLEX is in de praktijk bewezen en is getest in veel continu variabele automatische transmissies van verschillende fabrikanten. De onderhoudsintervallen van de fabrikant moeten in acht worden genomen. Speciaal ontwikkelde additieve componenten voor een goede verouderings- en oxidatiestabiliteit. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering. TITAN CVTF FLEX is mengbaar en compatibel met conventionele CVTF's van het merk. Vermenging met andere transmissieoliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen voor de conversie naar TITAN CVTF FLEX.

Voordelen

- Gebaseerd op de uitgebreide toepassingsopties, ideaal voor rationalisatie.
- Uitstekende bescherming tegen slijtage.
- Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen.
- Uitstekende wrijvingseigenschappen gedurende het gehele onderhoudsinterval.
- Superieure bescherming tegen schuimvorming.
- Uitstekende verouderingsbestendigheid en oxidatiestabiliteit.
- Lagere CO2-voetafdruk van het product (PCF) vergeleken met conventionele oliën dankzij Advanced Circular Technology (ACT).

Specificaties

- -

Goedkeuringen

- -

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- BMW 83 22 0 136 376
- BMW 83 22 0 429 154
- CHRYSLER CVTF+4
- DAIHATSU AMMIX CVTF-DC/DFE
- DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4
- FORD WSS-M2C933-A/MERCON C
- GM 19260800
- GM DEX-CVT
- GM HP CVTF
- HONDA HCF-2
- HYUNDAI/KIA SP-CVT1
- IDEMITSU CVTF-EX1
- MAZDA CVTF 3320
- MITSUBISHI CVTF-J1/J4
- NISSAN NS-1/NS-2/NS-3
- SUBARU Lineartronic CV-30/CVTF/CVTF-II/CVTF-HT/E-CVT/ICVT
- SUZUKI TC/NS-2/CVT Green 1/CVT Green 2/CVTF 3320
- TOYOTA TC/CVT FE
- VW TL 521 80 (G 052 180)
- VW TL 525 16 (G 052 516)

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.844 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	28.5 mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	6 mm ² /s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	164
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-39 °C
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden