

TITAN GEAR MP 80

Hoogwaardige transmissieolie voor handgeschakelde transmissies en niet-hypoïde assen. Geschikt voor bedrijfsvoertuigen en personenauto's.

Omschrijving

TITAN GEAR MP 80 is een hoogwaardige tandwielolie op basis van minerale basisoliën en een bewezen additieve technologie. Dit zorgt voor een goede oxidatie- en afschuifstabiliteit, een goed temperatuur-viscositeitsgedrag en een betrouwbare slijtage- en corrosiebescherming. Tegelijkertijd biedt het een betrouwbare compatibiliteit met elastomeren en synchronisatiematerialen. Maar het kan in veel andere toepassingen worden gebruikt.

Toepassing

TITAN GEAR MP 80 is ontworpen voor multifunctioneel gebruik in transmissies en assen. Het wordt voornamelijk gebruikt als API GL-4 vereist is. TITAN GEAR MP 80 is geschikt voor gesynchroniseerde en niet-gesynchroniseerde transmissies. TITAN GEAR MP 80 is mengbaar en compatibel met conventionele tandwieloliën van het merk. Het mengen met andere tandwieloliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen voor de conversie naar TITAN GEAR MP 80. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Stabiele smeerfilm, zelfs bij zeer hete olie en/of zeer hoge belastingen.
- Compatibiliteit met veel elastomeren en andere afdichtingsmaterialen.
- Goede corrosiebescherming en goede compatibiliteit met non-ferrometalen.
- Goede thermische en oxidatiebestendigheid voorkomt oliedikking en afzettingen.
- Goede slijtagebescherming van lagers en tandwielen, zelfs bij hoge belasting.
- Bescherming tegen schuimvorming, zelfs bij hoge snelheden.

Specificaties

- API GL-4

Goedkeuringen

- DTFR 13B100
- MB-APPROVAL 235.14
- ZF TE-ML 17A (ZF000654)

FUCHS Aanbevelingen

- BMW MTF 1 (BMW 81 22 2 339 384)
- BMW 81 22 9 407 052
- BMW 81 22 9 407 053
- FORD M2C9008-A
- MB 235.1
- VW TL 726
- ZF TE-ML 08

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.871 g/ml
SAE-klasse	SAE J306	SAE 80
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 53000-1	71.5 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 53000-1	9.4 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	108
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-30 °C
Product Kleur	DIN 10964	none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden