

TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W

Premium Performance-transmissieolie voor handgeschakelde transmissies in personenauto's. Biedt een hogere transmissie-efficiëntie en een lager brandstofverbruik op basis van de lage viscositeit. Met BlueV-technologie, bovendien toepasbaar in hybride en elektrische voertuigen van verschillende fabrikanten.

Omschrijving

TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W is een hoogwaardige geavanceerde tandwielolie op basis van zeer geraffineerde minerale basisoliën en een hoogwaardig additievensysteem dat uitstekende transmissie- en tandwielbescherming biedt onder een breed scala aan bedrijfsomstandigheden. Tegelijkertijd biedt het een uitstekende compatibiliteit met elastomeren en synchronisatiematerialen. Dankzij de moderne formule van de BlueV-technologie voldoet het product TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W aan de vereisten van zowel conventionele als elektrische en hybride aandrijflijnen.

Toepassing

TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W is ontworpen voor gebruik in handgeschakelde transmissies van personenauto's. De goed uitgebalanceerde additieve technologie biedt de beste antislijtage-eigenschappen en een hoge synchronisatieprestatie voor de transmissie. Vanwege de lage viscositeit biedt TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W een groot potentieel voor een lager brandstofverbruik. TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W werd oorspronkelijk ontwikkeld voor conventionele toepassingen, maar voldoet bovendien aan de vereisten voor geselecteerde hybride en E-toepassingen volgens de specificaties van de fabrikant. BlueV Technology slaat daarom de brug tussen bestaande en nieuwe smeermiddeltoepassingen.

Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering. TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W is mengbaar en compatibel met conventionele tandwieloliën van het merk. Het mengen met andere tandwieloliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen voor de conversie naar TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W

Voordelen

- Uitstekende brandstofefficiëntie en dus lagere CO₂-emissies.
- Uitstekende oxidatiestabiliteit en weerstand tegen slibvorming.
- Uitstekende slijtagebescherming van lagers en tandwielen, zelfs onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden.
- Ondersteunt de rationalisatie van producten.
- Compatibiliteit met veel elastomeren en andere afdichtingsmaterialen.
- Dankzij BlueV-technologie geschikt voor geselecteerde hybride en elektrische voertuigen.

Specificaties

- API GL-4

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



Goedkeuringen

- MB-APPROVAL 235.17

FUCHS Aanbevelingen

- FIAT 9.55550-MZ2
- FORD WSS-M2C200-D2
- GMW17594
- MB 235.73
- PSA B71 2316
- RENAULT 77 11 428 122 (DC4)
- VW G 055 512
- VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)
- VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
- VW TL 525 12 (G 052 512 A2)
- VW TL 525 27 (G 052 527 A2)
- VW TL 726 (G 052 726 A2/G 055 726 A2/G 060 726 A2/G 070 726 A2)

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.873 g/ml
SAE-klasse	SAE J306	75W
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	42 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	6.7 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	114
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-45 °C
Product Kleur	DIN 10964	none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden