

TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80

Premium Performance-transmissieolie voor handgeschakelde transmissies in personenauto's.
Volgens de fabrikant geschikt als Fill-For-Life-vloeistof.

Omschrijving

TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 is ontwikkeld op basis van geselecteerde basisoliën en ultramoderne additieventechnologie, speciaal ontworpen om te voldoen aan de nieuwste vereisten. Tegelijkertijd biedt het een uitstekende compatibiliteit met elastomeren en synchronisatiematerialen.

Toepassing

TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 is onder andere geschikt voor voertuigen van Duitse en Franse OEM's. Hoge thermische stabiliteit; schuimt niet, zelfs niet bij de hoogste belasting. Bovendien wordt de vorming van slib, afzettingen, corrosie en slijtage effectief voorkomen. TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 is mengbaar en compatibel met conventionele tandwieloliën van het merk. Het mengen met andere tandwieloliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen voor de conversie naar TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Uitstekende bescherming tegen corrosie en slijtage.
- Uitstekende oxidatiestabiliteit en weerstand tegen slibvorming.
- Uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag voor een optimale smering bij zeer lage en zeer hoge bedrijfstemperaturen.
- Thermisch stabiel.
- Compatibiliteit met veel elastomeren en andere afdichtingsmaterialen.

Specificaties

- API GL-4

Goedkeuringen

- -

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- BMW 83 22 0 309 031
- BMW 83 22 0 403 247
- BMW 83 22 2 339 219
- BMW 83 22 7 533 818
- BMW 2300 1434 404
- BMW 2300 7533 513
- BMW 2300 7533 818
- FORD WSS-M2C200 C3
- OPEL 19 40 182
- OPEL 19 40 757
- OPEL 19 40 768
- OPEL 19 40 776
- VOLVO 97308
- VW 501 50 (G 005 000 05/G 005 000/G 005 000
20/G 052 911 A1/A2)

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.858 g/ml
SAE-klasse	SAE J300	75W-80
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	56 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	9.4 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	152
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-45 °C
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden