

TITAN SINTOPOID 4218 SAE 70W-80

Premium Performance-tandwielolie voor personenauto's, incl. hypoïdaandrijvingen met een hoge offset die een goede versnellingsbak-efficiëntie bieden. Volgens de fabrikant geschikt als Fill-For-Life-vloeistof. Met BlueV-technologie, bovendien toepasbaar in hybride voertuigen van verschillende fabrikanten.

Omschrijving

TITAN SINTOPOID 4218 SAE 70W-80 is ontwikkeld om aan moderne eisen te voldoen; het is gebaseerd op geselecteerde basisoliën en ultramoderne additieve-technologie. Speciaal ontwikkeld voor BMW hypoïde tandwielen. Dankzij de moderne formule van de BlueV-technologie voldoet het product TITAN SINTOPOID 4218 SAE 70W-80 aan de vereisten van zowel conventionele als hybride aandrijflijnen.

Toepassing

TITAN SINTOPOID 4218 SAE 70W-80 biedt uitstekende brandstof-efficiëntie en eerste-klas slijtagebeschermerende eigenschappen. TITAN SINTOPOID 4218 SAE 70W-80 is oorspronkelijk ontwikkeld voor conventionele toepassingen, maar voldoet bovendien aan de vereisten voor geselecteerde hybride toepassingen volgens de specificaties van de fabrikant. BlueV Technology slaat daarom de brug tussen bestaande en nieuwe smeermiddeltoepassingen.

TITAN SINTOPOID 4218 SAE 70W-80 is mengbaar en compatibel met conventionele tandwieloliën van het merk. Het mengen met andere tandwieloliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen voor de conversie naar TITAN SINTOPOID 4218 SAE 70W-80. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor

informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Uitstekende bescherming tegen slijtage.
- Uitstekende afschuifstabiliteit.
- Uitstekende oxidatiestabiliteit.
- Superieure reinheid van de transmissie.
- Uitstekende compatibiliteit met afdichtingsmateriaal.
- Dankzij BlueV-technologie geschikt voor geselecteerde hybride voertuigen.

Specificaties

- API GL-5

Goedkeuringen

- BMW G3 (BMW 83 22 2 413 512)
- BMW 83 22 2 460 180
- BMW 83 22 2 471 423

FUCHS Aanbevelingen

- -

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.855 g/ml
SAE-klasse	SAE J306	70W-80
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	50.2 mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	9 mm ² /s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	165
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-57 °C
Product Kleur		none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden