

TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85

Premium Performance-tandwielolie voor hypoïdassen in personenauto's. Biedt een hogere transmissie-efficiëntie en een lager brandstofverbruik op basis van de lage viscositeit. Volgens de fabrikant geschikt als Fill-For-Life-vloeistof.

Omschrijving

TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 is een EP-tandwielolie van topkwaliteit, gemengd met zeer geraffineerde minerale basisoliën en een modern EP-additiefsysteem. Dit zorgt voor een superieure oxidatie- en afschuifstabiliteit, een uitstekend temperatuur-viscositeitsgedrag en een uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie. De unieke formule en lage viscositeit zorgen voor een hoge brandstofbesparing. Tegelijkertijd biedt het een uitstekende compatibiliteit met elastomeren. De langste olieversingsintervallen kunnen worden bereikt (Fill-For-Life) volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Toepassing

TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 is ontworpen voor gebruik in assen van personenauto's.

TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 is mengbaar en compatibel met conventionele tandwieloliën van het merk. Het mengen met andere tandwieloliën moet echter worden vermeden om de voordelen van dit product volledig te benutten. Een volledige olieafvoer wordt aanbevolen voor de conversie naar TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Aanzienlijk brandstofverbruik vanwege de zeer lage viscositeit en eigenschappen bij koude temperaturen.
- Stabiele smeerfilm, zelfs bij zeer hete olie en/of zeer hoge belastingen.
- Uitstekende slijtagebescherming van lagers en tandwielen, zelfs onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden.
- Voorkomt aanzienlijk corrosie, veroudering en afzettingen.
- Bescherming tegen schuimvorming, zelfs bij hoge snelheden.
- Compatibiliteit met veel elastomeren en andere afdichtingsmaterialen.
- Afhankelijk van de OEM-vereisten ook geschikt voor geselecteerde transmissies in hybride of elektrische voertuigen.

Specificaties

- API GL-5

Goedkeuringen

- MB-GOEDKEURING 235.7
- MB-GOEDKEURING 235.74
- MB-GOEDKEURING 235.75
- MB-GOEDKEURING 239.72
- ZF TE-ML 18 (ZF002195)

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



FUCHS Aanbevelingen

- MB 239.71
- VW TL 521 45-X (B 052 145 A1)
- VW TL 521 90 (G 052 190 A2/G 055 190 A2)

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.854 g/ml
SAE-klasse	SAE J306	75W-85
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	78 mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	12 mm ² /s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	149
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-45 °C
Product Kleur	DIN 10964	geen

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden