

TITAN TCF 1

Speciale Premium Performance-vloeistof ontworpen voor gebruik in veel tussenbakken met een natte koppeling.

Omschrijving

TITAN TCF 1 is ontworpen op basis van geselecteerde hoogwaardige basisoliën en een speciaal ontwikkelde additieve-technologie. Het combineert slijtagebescherming met hoge wrijvingsstabiliteit en is speciaal ontwikkeld voor de vereisten van transferkoffers met natte koppelingen. De geoptimaliseerde afschuifstabiliteit zorgt ook voor een lange levensduur in overdrachtskoffers van verschillende fabrikanten. De uitstekende prestaties van TITAN TCF 1 komen ook tot uiting in de exclusieve MB 239.41-goedkeuring.

Toepassing

TITAN TCF 1 kan worden gebruikt in overdrachtskoffers met natte koppelingen van verschillende fabrikanten. Dit zijn onder meer verschillende BMW X-Drive-modellen en varianten van de Mercedes-Benz G-, GLE- en GLS-klassen. Het product kan ook worden gebruikt voor geselecteerde voertuigen van Porsche en Aziatische fabrikanten (Hyundai, KIA, Nissan) in de respectieve toepassingen.

In geen geval mag TITAN TCF 1 worden gemengd met andere transmissievloeistoffen. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over productveiligheid en correcte verwijdering.

Voordelen

- Zeer goede bescherming tegen slijtage.
- Hoge wrijvingsstabiliteit.
- Hoge afschuifstabiliteit.
- Geoptimaliseerde eigenschappen bij lage temperaturen.
- Geschikt voor tussenbakken met natte koppelingen van verschillende fabrikanten.
- Exclusieve MB 239.41-goedkeuring.

Specificaties

- -

Goedkeuringen

- MB-APPROVAL 239.41

FUCHS Aanbevelingen

- BMW 83 22 2 409 710 (BMW DTF 1)
- BMW 83 22 0 306 816
- BMW 83 22 0 397 244
- LAND ROVER IYK500010
- NISSAN 999-MP-TF0870P
- PORSCHE 000 043 301 36
- PORSCHE 000 043 305 63
- VW G 055 015
- VW G 052 515
- VW G 055 515

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.848 g/ml
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	29.7 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	6.4 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	175
Dynamische viscositeit bij -40°C	DIN 51398	7.5 mPa*s
Druppelpunt	DIN ISO 3016	-48 °C
Product Kleur		none

Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD



De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH & FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden